

## Procedimiento con las hojas de ventana

No coloque ningún obstáculo en el área entre la hoja y el marco y no ejerza presión adicional sobre la hoja.

Además, para no dañar la hoja, procure no empujarla contra la pared.

Asegúrese siempre de no quedar atrapado en el área situada entre la hoja y el marco, especialmente con puertas correderas.



## Cuidado y mantenimiento de los herrajes

Los trabajos de ajuste de los herrajes, así como el montaje y la colocación de las hojas de las ventanas, deberán solo ser realizados por personal especializado. Los herrajes requieren una limpieza regular: con el juego de limpieza y cuidado de Salamander podrá eliminar rápida, completa y fácilmente las eventuales trazas de suciedad presentes en los herrajes.

Podrá encontrar el juego de limpieza y cuidado de Salamander para ventanas blancas y de color en su distribuidor oficial. También tendrán que ser revisadas todas las partes móviles de los herrajes una vez al año por si están desgastadas.

Los cerraderos y pasadores de bloqueo, así como los soportes de esquina y compás deberán engrasarse con vaselina y lubricarse con un spray de mantenimiento.

Por último, compruebe periódicamente los tornillos de fijación de los herrajes y apriételos si es necesario.



**SALAMANDER**  
WINDOW & DOOR SYSTEMS

## Consejos para el cuidado y mantenimiento



M65DE003/06.20/D/MMC

**SIP Productos Industriales S.A.**

Polígono de Sigalsa, Fase 1, Calle G, Parcela 5A  
27370 Rabade - LUGO  
España

[salamander-windows.com](http://salamander-windows.com)

[salamander-windows.com](http://salamander-windows.com)

## Cómo limpiar el vidrio, los perfiles de PVC y las juntas

El exterior y el interior, así como la zona del galce de las ventanas, deberán limpiarse una vez cada tres meses. Lo mejor es utilizar productos de limpieza especialmente diseñados para ventanas de PVC, de una empresa especializada.

Con estos productos especiales, sus ventanas quedarán perfectamente limpias y evitará que se vuelvan a ensuciar. Puede limpiar también los perfiles con detergente común para lavavajillas de uso doméstico. Tenga cuidado con la dosificación: una dosis excesiva de detergente podría dañar el PVC.

Una vez al año, es necesario revisar las juntas de las ventanas en busca de suciedad y posibles daños y limpiarlas. En caso necesario, las juntas deberán ser sustituidas por personal especializado.

Deberá comprobarse la permeabilidad de las ranuras y orificios de drenaje y limpiarlos si es necesario.

**Debido a partículas ferrosas y a otros elementos contaminantes en el aire, el polvo metálico puede adherirse a los perfiles y provocar una decoloración amarillenta. Esto puede prevenirse lavando los perfiles.**

## No use los siguientes productos de limpieza:

- Disolventes, por ejemplo, quitaesmalte, alcohol o amoníaco
- Detergentes con aroma a naranja, limón o menta
- Productos sulfurosos o similares, como detergentes de baldosas
- Productos abrasivos, estropajos metálicos y abrasivos y paños de microfibras

## Cómo cuidar adecuadamente los perfiles foliados en color


La mejor forma de cuidar los perfiles foliados es con agua. Si es necesario, también podrá utilizar un producto de limpieza de uso doméstico o limpiar los perfiles con un limpiacristales diluido en un poco de agua.

Lo ideal es comprobar primero la idoneidad del producto de limpieza elegido aplicándolo en una parte poco visible del perfil. Conviene utilizar únicamente detergentes sin alcohol.

La suciedad no puede incrustarse en los folios lisos que revisten los perfiles, por lo que cualquier suciedad puede eliminarse muy fácilmente y sin el uso de detergentes.

Por lo general, no es necesario un mantenimiento mayor en los perfiles foliados.


### Consejos para un buen ambiente interior



🕒 2 veces al día durante 5-10 min.

#### Ventilación transversal

Abra brevemente toda las puertas y ventanas de la estancia para crear una corriente de aire.



🕒 3 veces al día durante 10-15 min.

#### Ventilación con ventanas abiertas

Abra brevemente las ventanas de la estancia.

