
TVITEC
FICHA TÉCNICA GENÉRICA

Tipo: L_L
Fecha: 15/02/2018
Revisión: 00

CONFIGURACIÓN:

1ª Exterior **6.6/0,76 mm** incoloro / Laminado / Pvb (1x0,76 mm acústico)

Cámara **18 mm** Aire

2ª Interior **4.4/0,76 mm** Incoloro / Laminado / Pvb (1x0,76 mm acústico)

VALORES TÉCNICOS:
Factores luminosos

Transmisión luminosa (%)
Reflexión luminosa exterior (%)

τ_v 79
 ρ_{ve} 14

Factores energéticos

Transmisión solar directa (%)
Reflexión solar directa (%)
Absorción energética (%)
UV - transmisión (%)
Coeficiente de sombra
Factor solar (%)

τ_e 58
 ρ_e 11
 α_e 31
 T_{UV} <0,5
 sc 0,75
 g 65

Coeficiente de transmisión térmica

U declarada (W/m²K) U 2,7

Propiedades acústicas (Valores estimados)

R_w (dB) 48
C ; C_{tr} (dB) -2;-7

Propiedades mecánicas


Clase de seguridad (EN 12600) 1(B)1/1(B)1
Anti-agresión (EN 356) P2A/PND

Nota:

Los valores de esta ficha técnica son obtenidos mediante los sistemas de cálculo descritos en la normativa vigente (UNE-EN 410 y UNE-EN 673), y pueden diferir de los obtenidos del producto final.

Los resultados plasmados en esta ficha técnica son los obtenidos en la fecha en la que se realizó la misma. TVITEC se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.

Las características han de ser consideradas como indicativas, y sólo como información.


TVITEC
FICHA TÉCNICA GENÉRICA

Tipo: L_L
Fecha: 01/06/2017
Revisión: 00

CONFIGURACIÓN:

1ª Exterior **3.3/0,38 mm** Incoloro / Laminado / Pvb (1x0,38 mm)

Cámara **10 mm** Aire

2ª Interior **3.3/0,38 mm** Incoloro / Laminado / Pvb (1x0,38 mm)

VALORES TÉCNICOS:
Factores luminosos

Transmisión luminosa (%) τ_v 81
Reflexión luminosa exterior (%) ρ_{ve} 15

Coefficiente de transmisión térmica

U declarada (W/m²K) U 2,9

Propiedades acústicas (Valores estimados)

Rw (dB) 36
C ; Ctr (dB) -1;-5

Factores energéticos

Transmisión solar directa (%) τ_e 66
Reflexión solar directa (%) ρ_e 13
Absorción energética (%) α_e 21
UV - transmisión (%) T_{UV} 0,5
Coeficiente de sombra sc 0,83
Factor solar (%) g 72

Propiedades mecánicas


Clase de seguridad (EN 12600) 1(B)1/1(B)1
Anti-agresión (EN 356) NPD/NPD

Note:

These data sheet values are obtained from calculating systems as described at nowadays standards (UNE-EN 410 and UNE-EN 673) and may be different from the ones obtained from final products.

Results are the ones reached at the preparation time of this data sheet. TVITEC S.L. reserves the right to modify them without prior advice.

The characteristics must be considered indicatives and only for information..


TVITEC
FICHA TÉCNICA GENÉRICA

Tipo: L_L
 Fecha: 22/02/2018
 Revisión: 00

CONFIGURACIÓN:

1ª Exterior **4.4/0,76 mm** Incoloro / Laminado / Pvb (1x0,76 mm acústico)
 Capa Neutralux "S" #4

Cámara **26 mm** Argón

2ª Interior **3.3/0,38 mm** Incoloro / Laminado / Pvb (2x0,38 mm)

VALORES TÉCNICOS:
Factores luminosos

Transmisión luminosa (%)
 Reflexión luminosa exterior (%)

τ_v 80
 ρ_{ve} 12

Factores energéticos

Transmisión solar directa (%)
 Reflexión solar directa (%)
 Absorción energética (%)
 UV - transmisión (%)
 Coeficiente de sombra
 Factor solar (%)

τ_e 52
 ρ_e 21
 α_e 27
 T_{UV} <0,5
 sc 0,64
 g 56

Coeficiente de transmisión térmica

U declarada (W/m²K)

U 1,2

Propiedades acústicas (Valores estimados)

Rw (dB)
 C ; Ctr (dB)

43
 -1; -6


Propiedades mecánicas

Clase de seguridad (EN 12600)
 Anti-agresión (EN 356)

1(B)1/1(B)1
 PND/PND

Nota:

Los valores de esta ficha técnica son obtenidos mediante los sistemas de cálculo descritos en la normativa vigente (UNE-EN 410 y UNE-EN 673), y pueden diferir de los obtenidos del producto final.
 Los resultados plasmados en esta ficha técnica son los obtenidos en la fecha en la que se realizó la misma. TVITEC se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.
 Las características han de ser consideradas como indicativas, y sólo como información.


TVITEC
FICHA TECNICA GENÉRICA

Tipo: L_M_M
Fecha: 14/02/2018
Revisión: 00

CONFIGURACIÓN:

- 1ª Exterior **3.3/0,76 mm** Incoloro / Laminado / Pvb (1x 0,76 mm Acústico)
Cámara **8 mm** Argón
2ª Interior **4 mm** Incoloro
Cámara **8 mm** Argón
3ª Interior **4 mm** Incoloro / Capa Neutralux #7

VALORES TÉCNICOS:
Factores luminosos

Transmisión luminosa (%)
Reflexión luminosa exterior (%)

τ_v 75
 ρ_{ve} 19

Factores energéticos

Transmisión solar directa (%)
Reflexión solar directa (%)
Absorción energética (%)

τ_e 48
 ρ_e 24
 α_e 28

Coefficiente de transmisión térmica

U declarada (W/m²K) U 1,3

UV - transmisión (%)

T_{UV} <0,5

Coefficiente de sombra

sc 0,63

Factor solar (%)

g 55

Propiedades acústicas (Valores estimados)

R_w (dB) 40
C ; C_{tr} (dB) -2;-6

Propiedades mecánicas


Clase de seguridad (EN 12600) 1(B)1/PND/PND
Anti-agresión (EN 356) PND/PND/PND

Nota:

Los valores de esta ficha técnica son obtenidos mediante los sistemas de cálculo descritos en la normativa vigente (UNE-EN 410 y UNE-EN 673), y pueden diferir de los obtenidos del producto final.

Los resultados plasmados en esta ficha técnica son los obtenidos en la fecha en la que se realizó la misma. TVITEC se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.

Las características han de ser consideradas como indicativas, y sólo como información.


TVITEC
FICHA TÉCNICA GENÉRICA

Tipo: M_M_M
 Fecha: 14/03/2018
 Revisión: 00

CONFIGURACIÓN:

- 1ª Exterior 6 mm Incoloro
 Cámara 16 mm Argón
 2ª Interior 4 mm Incoloro
 Cámara 14 mm Argón
 3ª Interior 4 mm Incoloro / Capa Neutralux #5

VALORES TÉCNICOS:
Factores luminosos

Transmisión luminosa (%)	τ_v	75
Reflexión luminosa exterior (%)	ρ_{ve}	19

Coefficiente de transmisión térmica

U declarada (W/m ² K)	U	0,9
----------------------------------	---	-----

Propiedades acústicas (Valores estimados)

Rw (dB)	38
C; Ctr (dB)	-2;-7

Factores energéticos

Transmisión solar directa (%)	τ_e	51
Reflexión solar directa (%)	ρ_e	27
Absorción energética (%)	α_e	22
UV - transmisión (%)	T _{UV}	31
Coefficiente de sombra	sc	0,66
Factor solar (%)	g	58

Propiedades mecánicas

Clase de seguridad (EN 12600)	PND/PND/PND
Anti-agresión (EN 356)	PND/PND/PND

Nota:

Los valores de esta ficha técnica son obtenidos mediante los sistemas de cálculo descritos en la normativa vigente (UNE-EN 410 y UNE-EN 673), y pueden diferir de los contenidos del producto final.

Los resultados plasmados en esta ficha técnica son los obtenidos en la fecha en la que se realizó la misma. TVITEC se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.

Las características han de ser consideradas como indicativas, y sólo como información.